iPad大量部署與管理 102.12.20 臺北市文山區武功國小 雷伯欽

Hello



- 認識多台iPad管理的方式(以本校為例)
- Apple Configurator 部署與管理說明
- Apple Configurator 實作、Q&A
- Profile Manager 部署與管理說明
- Profile Manager 實作、Q&A



範例:本校iPad部署、管理及應用模式







QR Reader for i... Scan - QR Code... TapMedia Ltd QR Code City

取得更多 App

■ 申請學校的Apple ID並使用iTunes下載已購買的免費APP。
 ■ 商店 -> 授權這部電腦。



歡迎使用 Apple Configurator 輕鬆設定、監管和指定 iOS 裝置。

※]
開始準備裝置

■ 開啟Apple Configurator,先接上1台iPad建立範本。



歡迎使用 Apple Configurator 輕鬆設定、監管和指定 iOS 裝置。

開始準備裝置

■ Apple Configurator -> 偏好設定 -> 一般。



■ Apple Configurator -> 偏好設定 -> 鎖定畫面。

00	Apple Configurator 準備 監管 指定	
	App 終置放注 岳照 出版預設益 公 1 開始連續編號 近 1 開始直開中目時 : · 文 安裝前先清除 田童 · 不要回復個份 : 構成標 「 安裝描述書」 「 安裝描述書」 「 安惜拉標	



00	Apple Configurator
	▲ 準備 監管 指定
	改正 App & & 医放定 「荒範Pad 01 ① 從 1 開始連續編號 一 組織資訊… ① 允許裝置連接其他 Mac ② 方許裝置連接其他 Mac 鄧 近前項目可用時 ② 安裝前先清除 回復: 不要回復儲份 ⑦ ※ 不要回復儲份 ○ ※ 一下 + 未加入風迷燈







	▶ L□ <u>↓</u> 準備 監管 指定
名稱: 監管: 更新 iOS : 回復 : 描述檔 :	 故定 App 装置数定 示範iPad 01 ✓ 從 1 開始連續編號 ④ 和織資訊… ④ 允許裝置連接其他 Mac 當更新項目可用時 ◆ 安裝前先清除 不要回復備份
	沒有描述機 在一下 + 未加入描述標 節 + 一 E 輸入描述欄… 新増描述欄…

準備







9 0	Apple Configurator	
	被注 App 裝置設定 名稱: 示範iPad 01 ✓ 從 1 開始連續編號 監管: 組織資訊… ✓ 允許裝置連接其他 Mac 更新 iOS: 當更新項目可用時 ✓ 安裝前失清險	
	回復: 不要回復備份 描述檔:	



00	Apple Configurator	
	● ○ ※重設定 ※ 示 手戶d 01 ● ② ☆ 1 開始連續總號 ※ ● ○ ① 一 ① 紅環波語… ● ② ☆ 竹先 按置 建築其他 Mac 夏新 105: 常夏斯項目可用時 ● ② 女 柴 前先 清除 四復: 不要回復傷份 # 雄雄: ● ● WFF 股定	
	*1	





■ 音樂 -> iTunes -> iTunes Media -> Mobile Applications。

000		Apple Configurator
	?	The Marker App The Marker Apple ID Set The Marker Apple ID Set The Marker Apple ID The Marker Appl
	_	
		<u> 没有 App</u> 按一下 + 來輸入 App
		后 + -
	and the second	準備

■ 輸入學校的Apple ID。

0.0.0	Apple Configurator	
	Apple Configuration 単備 監管 指定	
	Apple Configurator 正在輸入。 這可能需要一些時間來完成。 正在輸入「DS file 4.4.ipa」 人約1分鐘 取消	
	□ w 前典〔教育部國語/臺···· 参考 免费 37.3 MB·版本 500 (500)	
	Ē: + −	
	*〕 準備	



000	Apple Configurator	
	・	
	5.3 MB + 版本 2.0 (418)	
	□ Planets 12.2 MB · 版本 3.4 (3.4) 工具程式 免費	
	ITunes U 19.6 MB,版本 1.4.1 (教育 免費	
	□ □ iBooks 29.6 MB + 版本 3.2 (2 書籍 免费	
	□ V Google Maps 10.5 MB + 版本 2.5.3 (導航 免費	
	□ Soogle Earth 旅遊 免費	
	□ GarageBand 582.2 MB · 版本 2.0 (音樂 免費	
	□ ➡ Educreations Int 教育 免费	
	□ DS file 11.7 MB · 版本 4.4 (1 工具程式 免費 ◎ + -	
	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	

■ 若有輸入付費App之提示訊息。

000

Apple Configurator



		設定	Арр	裝置設定	
1	名稱		▽類別]	授權
	5 .	can - QR Co 6 MB,版本 2.2	de (370)	工具程式	
ø	Q 30	R Reader fo 0.3 MB,版本 1.	iPad 1 (1.1)	工具程式	免費
◙	P 5.	odcasts 3 MB,版本 2.0	(418)	娛樂	免費
Ø	PI 12	anets 2.2 MB,版本 3.	4 (3.4)	工具程式	免費
Ø	🔁 ii	"unes U 9.6 MB,版本 1.	4.1 (教育	免費
ø	10 iB	ooks 9.6 MB,版本 3.	2 (2	書籍	免費
ø	G 10	oogle Maps).5 MB,版本 2.	5.3 (導航	免費
ø	S G 27	oogle Earth 7.9 MB,版本 7.	1.1 (旅遊	免費
Ø	G 58	arageBand 32.2 MB,版本 2	2.0 (音樂	免費
Ø		ducreations).0 MB,版本 1.	Int 5.5 (教育	免費
	60 D	<mark>S file</mark> L.7 MB,版本 4.	4 (1	工具程式	免費
Ē	+ -				

*] 準備



0.0.0	
000	Apple Configurator
	設定 App ① 国際 自定炭蛋酸定辅助程式的使用醋酸。 路進 ① 左位服務 ④ 回復 ● Apple ID ● 公務項 ● ● 公務項 ● ● 公務項 ● ● 診断 ●
	(J)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·



● ○ ○	Apple Configurator 章 準備 監督 指定	
	正 App 聚放定 任 ※ 於印公目 ● 公疗效置建装其他 Mac 一 ● 公疗效置建装其他 Mac 一 ● 公疗效置建装其他 Mac ● 公疗效置建装其他 Mac ● 公交政治先清除 ● 確 「 不要回復協分 ● 確 「 不要回復協分 ● 第 WFFi設定	
	準備 透過 USB 連接裝置並以這些設定來為其準備。	







00		Apple Configurator 章備 監管 指定	
所有装置 (0)	務會更新所有連接的裝置。 已準備 1/1 部裝置	<image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/> <image/>	停止
		CO Maria	

00	Apple Configurator	
	設定 App 装置設定	
	名稱: 示範iPad 02	
	☑ 允許裝置連接其他 Mac	
	更新 iOS: 當更新項目可用時	
	☑ 安裝前先清除	
	回復:「不要回復備份 🛟	
	描述檔: ☑ இ WiFi設定	

準備



000	Apple Conf	figurator	
	李備 监管	1 2 指定	
監管的裝置 所有 iPad (1)			App
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	(mm)	名稱:	示範iPad 01 〇 從 1 開始連續編號
		更新 iOS :	當更新項目可用時 🛟
		回復: 鎖定至 App:	不要回復備份 ♀
		描述檔:	✓ MiFi設定
			后 + - I
+ -			
	(F))	
	重新整	差理	



Pad	ŝ	
-----	---	--

Not Charging 💼 iPad 🗢

Hello

> slide	to	set	up
---------	----	-----	----

Suomi	12:57 PM		Not Charging 💻	iPad 중
Norsk (dokmal)		>		く 上-
Svenska		>	-	
한국어		>	-	
简体中文		>		
繁體中文		>		
Русский		>		
Polski		>	_	
Türkçe		>	_	
Українська		>	_	
العربية		>	_	
Hrvatski		>	_	
Čeština		>	_	
Ελληνικά		>	_	
עברית		>	_	
Română		>	-	
Slovenčina		>	-	

12:57 PM		未充電 💻
巴基斯坦	>	
日本	>	
比利時	>	
牙買加	>	
以色列	>	
加那利群島	>	
加拿大	>	
加彭	>	
北馬里亞納群島	>	
卡達	>	
台灣	>	
史瓦濟蘭	>	
尼日	>	
尼加拉瓜	>	
尼泊爾	>	
布基納法索	>	

< 上─步

■ 監管完畢後,需手動進行範本iPad設定。







■ 確認待機畫面、描述檔、免費APP。





■ 輸入學校Apple ID*、群組APPs、調整設定。





000		ļ	Apple Confi	gurator		
		•	5	<u></u>		
繁荣的装置		学证 夕照 , 二做:p. J	監官	ha		(設定) App
	所有 iPad (1)	名柟:「示耙iPad			A 100 .	二件:D-d 01
■ With MA	示範iPad 01 16 GB iPad			取消製作備份	伯悟・	→ 從 1 開始連續編號
		-	-		更新 iOS:	當更新項目可用時 💠
					回復:	不要回復備份 🛟
					鎖定至 App:	無 \$ 選項…
					描述檔:	✔ ● WiFi設定
+						
			重新整	理		
			an an an			



00	Apple Configurator			
監管的裝置 □ 庇右禁葉	所有 iPad (1)		正在更新裝置。	停止
■ 所有表直 展 已連接 USB 1	• 一 示範iPad 01 正在估計剩餘時間…	9	■ 示範iPad 01	Kæ 97% 🚫
			▶ 備份 正在估計剩餘時間…	
+ -				
		6		
		停止	<u>E</u>	and purposes



00	Apple Configurator	
	準備 監管 指定	
	加力 App 聚服处定 公 2 用始建螺螺號 <	

■ 將其他iPad接上Apple Configurator,回復請選剛剛的備份進行大量部署。

Apple Configurator 實作、Q&A




Apple Configurator: 在描述檔管理程式中登記裝置

語言 繁體中文

•

本文說明如何將"描述檔管理程式"製作的登記描述檔輸入 Apple Configurator,然後將描述檔安裝到裝置上。

您可以在"描述檔管理程式"網頁介面中製作與下載登記描述檔。將描述檔輸入 Apple Configurator 時,名稱會變成"自動加入 裝置登記"。

附註:安裝登記描述檔時,裝置必須連接到 Wi-Fi 網路。一開始可以從已經連接到 Wi-Fi 網路的裝置回復備份檔,也可以安裝 包含 Wi-Fi 承載資料的設定描述檔,以設定網路存取方式。

如果您要使用自我簽署或由 Apple 預設信任鏈以外的授權單位簽署的 SSL 或代碼簽名憑證,則也必須在要登記的裝置上安裝"描述檔管理程式"伺服器的信任描述檔。您可以從"描述檔管理程式"網頁管理介面或"我的裝置"使用者入口頁面的上方工具列選單,下載信任描述檔。

若您為即將處理的裝置選取多個設定描述檔,Apple Configurator 會自動在回復備份檔資料並且安裝其餘所有的描述檔之後,才安裝登記描述檔,讓您合併所有作業,而且 Apple Configurator 也會以正確順序執行各項作業。

最後更新: 2012/5/7

http://support.apple.com/kb/HT5210?viewlocale=zh_TW



OS X Server: 描述檔管理程式使用的連接埠

語言 繁體中文 💌

「描述檔管理程式」會使用某些連接埠進行裝置登記和管理。

若要使用「描述檔管理程式」,您應確定在網路上開啟下列連接埠。

連接埠	TCP/UDP	說明
2195、2196	ТСР	「描述檔管理程式」用來傳送推播通知
5223	ТСР	用來維持 APN 的持續連線並接收推播通知
80/443	ТСР	可供「描述檔管理程式」管理員存取 Web 介面
1640	ТСР	憑證授權的登記存取權



■ 設定Server app。

返回

繼續

Server

連接您的伺服器

選擇使用者連接伺服器的方式。

◎區域網路

使用結尾為".local"的網域名稱來連接區域網路上的伺服器。 無法在區域網路以外的範圍連接您的伺服器。

─ 區域網路並使用 VPN

使用結尾為".private"的網域名稱來連接區域網路上的伺服器。 使用者也可以透過"虛擬專用網路"(VPN)來連接您的伺服器。

• 網域名稱

使用登錄的網域名稱來連接區域網路和 Internet 上的伺服器。

?

	連接您的伺服器	8	11			
	使用者將會使用其主機名稱或位址來連接	妾您的伺服器。				
			14. 18.2	Sall Providence		
	電腦名稱:					
	使用者在區域網路上連接時, 到的名稱。	线是會在 Finder 中看	and the			
	r.		Part -			•
	主機名稱:					
	輸入為此何服器登錄的網域名# 如"server.example.com"。	柳 · 19]				
	網路位址: "乙太網路"上2.168.1.1	161" 編輯…				
					•	
2						
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
?		返回 繼續	賣			

■ 輸入電腦名稱及主機名稱。

	Server			
當使用	Apple 推播通知 計者收到提示、事件和電子郵件時通	知他們。		
Apple ID :	範例:name@example.com			
密碼:				
?		返回 繼續		

■ 輸入學校Apple ID。











■ 確認「啟用Apple 推播通知」設定有勾選。



■ 啟動Open Directory服務。





■ OD管理者密碼設定。

000	Server	
	資訊	
	入您的組織名稱。此資訊將會顯示給使用者,來協助他們識別您的伺服器。	
	組織名稱:	
調務	是供使用者能聯絡到您的電子郵件位址。這將會用於驗證您的伺服器是否屬 並提供支援。	
• @ •	管理者電子郵件位址:	
	上一步	
■ 快取 ● 訊息		
設定網路	後續步驟中會介绍一些在你開始使用伺服哭之前,必須執行的一般作業。	
加入使用者	請按一下左側的按鈕來查看下一步要執行什麼項目。	
檢祝憑證		

■ 輸入相關組織資訊。







■ 完成OD設定。



啟動描述檔管理程式,點選裝置管理->設定。



🛚 進行設定。





■ 簽署設定描述檔->選擇憑證。



■ 完成描述檔管理程式設定。



■ 建議開啟聯絡資訊,並勾選設定。



■ 建議開啟行事曆。



■ 聯絡資訊、行事曆整合至服務設定中。

	請登入
使用者名稱	使用者名稱
密碼	密碼
	☑ 記住我
	登入



(金) 描述檔管理程式	Q 搜尋 群組				Directory Ad
資料庫	Everyone 所有使用者	Everyone			
■ 設備群組	Workgroup 1 個成員		描滤燈 成員 活動	關於 應田程式	
▲ 使用者					
22 群組			Settings for Everyone	Θ	
活動			日 一般 17 行事曆	聯絡資訊	
② 政用的作業		-	▲ 識別身分		
UMASTER .				下載 領朝	
				1*40, 2401425	
		-			
+ -	C	*			回復 儲存…

🛞 描述檔管理程式	Q搜	9 群組									Directory Ad
資料庫	22	Everyone 所有使用者	22	Everyone ^{所有使用者}							
 	22	Workgroup 1 個成員			描述檔	成員	活動	關於	應用程式		
出 群組					Setting	s for Everyo	one		Θ		
活動 ③ 政用的作業 <						-般 战別身分	12 行事曆		ι		
								下載	編輯		
受記描述檔											
+ -	C		۲							回復	儲存…

🛞 描述檔管理程式	Q 捜尋			Directory Ad ~
資料庫	C	macdemo登記描述檔 ^{已使用 0 次}		
上 使用者			設定 用途	
11 群組				
活動			安全性	
🕐 啟用的作業			石女指進女主任,可府此抽处值的使用限制為其科學中共開習任經的已有設備。	
🥘 完成的作業			■ 限制裝置使用暫存區	
登記描述檔				
C macdemo登記描述檔				
+ -				下載 儲存…

뭘 取消限制裝置使用暫存區。

🛞 描述檔管理程式	Q. 搜尋	Directory Ad ~
資料庫 一 設備	macdemo登記描述檔 _{已使用 0次}	
設備群組	設定 田途	
▲ 使用者	ICAL TOTAL	
22 群組		
活動		
◎ 啟用的作業	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
🧼 完成的作業		
登記描述檔		
← macdemo登記描述檔		
+ -	下栽	儲存…



	設定用途
▲ 伙用者	
11 詳組	
舌動	安全性
🕐 啟用的作業	石安堵進安主任,可府此抽处值的使用限制為具件串中共调查任他的已有故调。
🥘 完成的作業	限制裝置使用暫存區
登記描述檔	
C macdemo登記描述檔	
+ -	下載 儲存…



🛞 描述檔管理程式	Q 搜尋							Directory Ad
資料庫	•	macdemo登記描述檔 ^{已使用 0 次}					前往我的設備 下載信任描述 輔助說明	檔
▲ 使用者				設定	用途		登出	
11 群組								
活動			安至14 若要增進安全性,可將此	描述檔的使用限制》	為資料庫中具備	暫存區的已有設備。		
② 啟用的作業			限制裝置使用暫存區					
登記描述檔								
C macdemo登記描述檔								
+ -							下載	儲存…



🛞 描述檔管理程式	Q. 搜尋	Directory Ad
資料庫		
🔜 設備	The macoemo 安記 抽処 偽	
🔜 設備群組		
👤 使用者		
22 群組		
活動		
🕐 啟用的作業	"macdemo"的信任描述檔	
🥘 完成的作業	在 iOS 和 OS X 設備上下載並安裝"macdemo 的信任描述檔"設定	
登記描述檔	描述檔,以設定設備信任此伺服器的 SSL 與代碼簽名憑證。	
← macdemo登記描述檔		
+ -	下栽	儲存…
🗳 確認 ト 載 。		



■ 開啟Apple Configurator輸入描述檔。

00		Apple Confi	Apple Configurator		
		₽∰ 準備 監管	1 指定		
 監管的裝置 □ 所有裝置 □ 已建接 USB 1 	● 所有 iPad (1) ● 示範iPad 01 16 GB iPad			放在 App 名稱: 示範iPad 01 ① 從 1 開始連續編號 更新 iOS: 當更新項目可用時 四復: 不要回復備份 () () () <t< td=""></t<>	
		幻 赛用			



900	Apple Configurator 李備 監管 指定	
監管的裝置 ● 所有裝置 所有 iPad (1)	正在更新裝置。	停止
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	① 示範iPad 01	99% 😒
	▼ 套用 少於1分鏡	
	傳送指令到裝置	0
	已安裝描述檔	0
	已移除描述檔	0
	已安裝描述檔	0
	正在等待裝置準備就緒	0
	正在等待安裝描述檔	
	正在等待更新裝置鎖定螢幕	
	正在等待更新裝置記錄	
	〇 停止	

iPad 중		下午10:51		🖙 🖗 未充電 🖲	Ð	
	設定	く一般	描述檔			
≻	飛航模式	\odot	WiFi設定	>		
?	Wi-Fi fatfrog					
*	藍牙	\odot	"macdemo"的信任描述檔	>		
			Configurator Trust Certificate	5		
	通知中心		ab	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	控制中心	0	遠端管理 macdemo	>		■ 確認iPad描述檔是否安裝正確無
C	勿擾模式					影。
Ø	一般					
())	聲音					
*	背景圖片與亮度					
	隱私					
	iCloud					
	郵件、聯絡資訊、行事曆					
	備忘錄					
🛞 描述檔管理程式	Q 搜尋 設備		Directory Ad ~			
----------------	--------------	-----------------------------	-----------------			
資料庫	增新設備					
🔤 設備	DQVKCDXJF196	」 「日利司」 DOVKCDX.IE196				
🔄 設備群組						
▲ 使用者		描述檔 活動 關於 應用程式				
11 群組		◎ "增新設備"的設定 -				
活動		。 R) 一般				
🕐 啟用的作業 🚺						
🥘 完成的作業		下載編輯				
登記描述檔						
C macdemo登記描述檔						
+ -	+ -	• 回復	儲存			

🛞 描述檔管理程式	Q. 搜尋 設備		Dire	ectory Ad… ∣∼
資料庫	示範iPad 01	二 二 答: Dod 01		
🔤 設備	DQVKCDXJF196			
🔄 設備群組				
👤 使用者		描述檔 活動	關於 應用程式	
11 群組		"示範iPad 01"的設定	$\overline{\bigcirc}$	
活動		『 R [°] 一般		
🕐 啟用的作業				
🥘 完成的作業			下載 編輯	
登記描述檔				
C macdemo登記描述檔				
+ -	+ -	*	回復	儲存



🛞 描述檔管理程式	Q 搜	蓐 設備								Directory Ad
資料庫		示範iPad 01		一午午;Pad 01						
📟 設備	_	DQVKCDXJF196								
🔄 設備群組										
👤 使用者					描述檔	活動	關於	應用程式		
11 群組										
活動										
🕐 啟用的作業										
🥘 完成的作業										
登記描述檔										
C macdemo登記描述檔										
			(Mich							
			頭正	经石馬						
			清除							
			更新資							
+ -	+		ない	用程式					回復	儲存



🛞 描述檔管理程式	Q 搜尋 設備	編輯應用程式列表		Directory Ad ~
資料庫	示範iPad 01			
🔜 設備	DQVKCDXJF196			
🔜 設備群組				
1 使用者			關於 應用程式	
11 群組				
活動				
③ 啟用的作業				
🥘 完成的作業		+ - 完成		
登記描述檔				
C macdemo登記描述檔				
+ -	+ -	*		回復儲存

🛞 描述檔管理程式	Q 搜寻 設備	編輯應用程式列表	Directory Ad ~
 資料庫 設備群組 使用者 使用者 詳組 活動 ① 取用的作業 ② 完成的作業 登記描述欄 【 macdemo登記描述欄 	デ統iPad 01 DQVKCDXJF196	+ 完成 正在上傳ClassDojo 2.2.ipa··· ※	
			回復。

🛞 描述檔管理程式	Q 搜尋 設備	編輯應用程式列表				Directory Ad ~
資料庫	示範iPad 01 DQVKCDXJF196	ClassDojo 2.2	12/16/13 at 23:05	移除		
■ 設備群組					關於 廠田程士	
 使用者 詳組 活動 					579/17 118 FD 11± F4	8
 ・ 政用的作業 ・ 完成的作業 登記描述檔 		+ -		完成		
<mark>€</mark> macdemo登記描述檔						



2014年	示範IPad 01 DQVKCDXJF196	示範iPad 01						
🔄 設備群組								
👤 使用者			描述檔	活動	關於	應用程式		
11 群組		ClassDojo 2.2						8
活動								
🕐 啟用的作業								
🥘 完成的作業								
登記描述檔								
C macdemo登記描述檔								
+ -	+ -	*					回復	儲存

🛞 描述檔管理程式	Q 搜尋 啟用的作業			Directory Ad
資料庫	推播設定: ClassDojo 1/1 進行中	推播設定:ClassDo	ojo	
			設備	
👤 使用者		■ 示範iPad 01	Pos pre	傳送中 12/16/13 at 23:06
11 詳組				
活動				
③ 啟用的作業 1				
🥘 完成的作業				
登記描述檔				
₩ macdemo登記描述檔				
+ -				取消作業



🛞 描述檔管理程式	Q 搜尋 設備	<u>ן</u>	Directory Ad ~
資料庫	示範iPad 01	■■ 示箭iPad 01	
💴 設備		DQVKCDXJF196	
🔄 設備群組			
👤 使用者		描述檔 活動 關於 應用程式	
11 群組		Image: Imag	
活動		[*] R [*] 一般	
🕐 啟用的作業			
🥘 完成的作業		下載 编辑	
登記描述檔			
C macdemo登記描述檔			
			lik 🗲
+ -		「「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「」」の「「	1皕1 了

(金) 描述	治管理			[™] Pinnetory Ad ∨
資料庫		🕄 "示箭iPad 0	01"的設定	
■ 設備	-	已設定1個乘載資料-3	建立日期 12/18/13 at 23:38	
□ 設備群		 05.X ∄i i05		
• 使用考		03 X AH 103	描述 	
	. Ø .	一般 已設定1個乘載資料	油娅 檔內 谷 或 用 逐 的 間 短 說 明	
		rdo IEE		
活動	2	尚未設定		
 ② 取用的 		細路	空间 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	
🥘 完成的		尚未設定	▲ 總是	
登記描述檔	\cap	VPN	白雅教学会社会会	
C macde	11		自動移除描述檔的設定	
	Septem	憑證	[永不 \$	
	A	SCEP		
	<>			
		安全性與隱私		
		问不設正		
		105		
		限制 尚未設定		
	_	#마/# 따		
	$(\mathbf{\bar{x}})$	開助1史用 尚未設定		
		入城 UTTD 少理伺服器		
		业本社会		•
			取消好	
+	-			_

承載資料	OSX和iOS	僅 iOS
▲ 一般党	裝置使用者	
▶密碼	装置使用者	
(*) 網路 (*)	裝置使用者	
🚓 VPN (*)	装置使用者	
≝ 憑證 (*)	装置使用者	
B SCEP (*)	装置使用者	
• 安全性與隱私	装置使用者	
<mark>验</mark> 限制 (iOS)		裝置使用者
🧧 單— App 模式		裝置
🚱 全域 HTTP 代理伺服器		裝置使用者
3 網頁內容過濾器		裝置/使用者
📲 單一登入		裝置使用者
AirPlay		裝置使用者
▶ 郵件 (*)	使用者	裝置
B Exchange (*)	使用者	裝置
LDAP (*)	使用者	裝置
▶ 聯絡資訊 (*)	使用者	裝置
□ 行事曆 (*)	使用者	裝置
1] 訂閱的行事曆 (*)		裝置使用者
Web Clips (*)	使用者	裝置
🖗 APN		装置/使用者



http://help.apple.com/profilemanager/mac/3.0/

乘載資料的變數

使用者資訊變數

這些資訊會以使用者目錄(Open Directory)記錄的資訊來解析。

變數	替代
%full_name%	使用者全名,例如 Melisa Dunbar
%first_name%	使用者名字,例如 Melisa
%last_name%	使用者姓氏,例如 Dunbar
%email%	使用者的電子郵件位址
%job_title%	使用者的職稱
%mobile_phone%	使用者的手機號碼
%short_name%	使用者簡稱,例如 mdunbar
%guid%	使用者的 GUID,例如 501

乘載資料的變數

裝置資訊變數

這些變數會以"描述檔管理程式"中的裝置記錄資訊來解析。

變數	替代
%ICCID%	裝置 SIM 卡上的 ICCID (若有的話)
%OSVersion%	裝置作業系統的一般版本號碼,例如"10.8"
%SerialNumber%	裝置獨有的序號
%ProductName%	裝置的產品名稱,例如 "MacBook"
%BuildVersion%	安裝在裝置上作業系統版本的英數呈現方式,例如"11」66"
%IMEI%	裝置的 "國際行動裝置識別碼(International Mobile
	Equipment Identity)"(若有的話)
%WIFIMAC%	裝置 WiFi 介面的 MAC 位址

乘載資料的變數

802.1X 網路變數

您可以在 Mountain Lion 裝置上使用 802.1X 使用者名稱欄位中的下列變數。安裝期間會在裝置上解析這些變數。您可以使用靜態文字來合併這些變數,例如 Mac.%DomainNameDNS%,以製作複合使用者名稱。

變數	替代
%AD_ComputerID%	Active Directory 電腦識別碼
%AD_Domain%	Active Directory 網域
%AD_DomainForestName%	Active Directory forest 名稱
%AD_DomainGuid%	Active Directory GUID
%AD_DomainNameDns%	Active Directory DNS 名稱
%AD_KerberosID%	Active Directory Kerberos 識別身分
%ComputerName%	如"系統偏好設定">"共享"中設定的電腦名稱
%HardwareUUID%	電腦獨有的識別碼
%HostName%	電腦的 DNS 名稱,例如 mac1.example.com
%LocalHostName%	電腦的區域網路名稱,例如 Mac1.local
%MACAddress%	電腦的乙太網路(en0)Mac 位址
%SerialNumber%	電腦獨有的序號

Profile Manager實作、Q&A

- 簡報結束
- 敬請指教