

//// 讀取資料副程式

```
function readData() {
    $.ajax({
        type: "POST",
        url: "ashx/testReadData.ashx",
        dataType: "JSON",
        success: function (e) {
            let data = [];
            $.each(e, function (index, val) {
                data.push("<tr><td>" + val.g_code + "</td><td>" + val.g_name +
                    "</td><td><button type='button' class='btn btn-primary'
                    onclick='delclass(\"+val.g_id+\")' >刪除</button></td></tr>");
            });
            $("#gtable").empty();
            $("#gtable").append("<tr><td>類別代碼</td><td>類別名稱</td></tr>");
            $("#gtable").append(data);
        }
    });
}
```

//// 刪除功能副程式

```
function delclass(id) {
    $.ajax({
        url: "ashx/testDelData.ashx",
        type: "post",
        data: { "gid": id },
        dataType: "JSON",
        success: function (e) {
            let data = [];
            $.each(e, function (index, val) {
                data.push("<tr><td>" + val.g_code + "</td><td>" + val.g_name +
                    "</td><td><button type='button' class='btn btn-primary' onclick='delclass("
                    + val.g_id + ")' >刪除</button></td></tr>");
            });
            $("#gtable").empty();
            $("#gtable").append("<tr><td>類別代碼</td><td>類別名稱</td></tr>");
            $("#gtable").append(data);
        }
    });
}
```

//// 新增功能副程式

```
function stringify() {
    let obj = new Object(); //建立物件

    // 表單內容設定給物件欄位
    obj.gcode = $("#txt_gcode").val();
    obj.gname = $("#txt_gname").val();

    let array = []; //建立陣列
    array.push(obj); //將物件存入陣列

    $.ajax({
        type: "POST",
        url: "ashx/testJson.ashx",
        data: JSON.stringify(array), //將陣列轉換成JSON字串
        success: function (e) {
            readData();
            alert(e);
        }
    });
}
```